

## Austausch einer HBCI Chipkarte ab Version 12

Das ist Ihre Ausgangssituation:

Ihre bisherige HBCI Chipkarte ist entweder ungültig oder unbrauchbar (defekt) geworden. Sie haben von Ihrer Volksbank eine neue HBCI-Chipkarte erhalten und wollen diese nun in Profi Cash einrichten. Für die neue HBCI Chipkarte haben Sie mit separater Post eine PIN und eine PUK erhalten.

Kurzdarstellung aller Schritte

1. Erstellung einer Datensicherung, Update von Profi Cash und Update der Treibersoftware Ihres Chipkartenlesers
2. Neue HBCI Chipkarte einlesen

### 1. Erstellung einer Datensicherung, Update von Profi Cash und Update der Treibersoftware Ihres Chipkartenlesers

Bevor Sie Änderungen durchführen, erstellen Sie bitte eine Datensicherung. Starten Sie dazu Profi Cash, klicken oben links auf das Menüband und anschließend auf „Datensicherung erstellen“.

Jetzt klicken Sie bitte erneut auf das Menüband – „Programm-Update“ und anschließend auf „Prüfen & Laden“, um festzustellen ob Ihre Profi Cash Version auf dem aktuellsten Stand ist.

Auch die Software Ihres Chipkartenlesers muss aktuell sein. Für die von uns vertriebenen Chipkartenleser der Firma Reiner SCT erhalten Sie unter diesem Link eine Anleitung dazu:  
[www.reiner-sct.com/leserupdate](http://www.reiner-sct.com/leserupdate)

### 2. Neue HBCI Chipkarte einlesen und Konten zuordnen

Klicken Sie bitte auf „Einstellungen / HBCI-Verwaltung“ und anschließend auf „Neu anlegen“



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Dashboard' and 'HBCI-Verwaltung'. Below the navigation bar, there is a form with two input fields: 'HBCI Kürzel' and 'Sicherheitsmedium'. To the right of the 'Sicherheitsmedium' field is a button labeled 'Neu anlegen', which is highlighted with a red rectangular border.

Stecken Sie bitte nun Ihre neue HBCI Chipkarte in das Lesegerät, klicken auf „Weiter / Chipkarte einlesen“ und geben die neue, per Post erhaltene PIN ein.

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

### 1. Angabe des Sicherheitsverfahrens

Legen Sie zunächst fest, mit welchem Verfahren Ihr neuer HBCI/FinTS Zugang abgesichert werden soll.

Sicherheitsverfahren  Chipkarte  
 Sicherheitsdatei  
 PIN/TAN

In der Regel haben Sie von Ihrer Bank eine Chipkarte erhalten. Ihre Zugangsdaten sind dort gespeichert und Sie können diese nun einfach einlesen. In speziellen Fällen können Sie auf manche Chiparten auch einen weiteren neuen Zugangsdatensatz schreiben.

Weiter mit  Daten von der Chipkarte lesen  
 Daten auf die Chipkarte schreiben

Weiter > Abbrechen

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

### 2. Die Daten einer Chipkarte einlesen

Haben Sie eine Chipkarte von Ihrer Bank erhalten, dann können Sie diese nun einfach einlesen. Damit erhalten Sie auch die nötigen Daten für den HBCI-Zugang.

Kartenleser Typ  PC/SC  CT-API

Aktiver Kartenleser REINER SCT cyberJack Secoder USB 1

**Chipkarte einlesen**

Chipkarte

Bankleitzahl:	3566
Benutzerkennung:	6726
Kunden-ID:	VRK7
Zugangsadresse:	hbc.gad.de

< Zurück Weiter > Abbrechen

Sie gelangen nun in die Neuanlage eines HBCI-Zugangs. Nach erfolgreicher Eingabe der PIN werden Ihnen dort die Benutzerdaten angezeigt, die von der Chipkarte ausgelesen wurden.

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

### 3. Benutzerdaten angeben

Geben Sie Ihre Benutzerdaten an, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Die Angabe der PIN oder eines Passworts ist optional und sollte nur erfolgen, wenn Ihr Benutzerkonto auf dem Computer und Profi cash jeweils mit Passwörtern gesichert sind.

Sicherheitsmedium Chipkarte

Bankleitzahl 35660599 [ GENODED1RLW Volksbank Rhein-Lippe Wesel ]

VR-NetKey oder Alias 67263

Alias/VR-Kennung

PIN

Zugangs-Adresse hbc.gad.de

< Zurück Weiter > Abbrechen

Bitte vergeben Sie anschließend für Ihre neue HBCI-Chipkarte ein neues HBCI Kürzel und achten Sie darauf, dass die Benutzerkennung mit der auf der Karte angegebenen Benutzerkennung übereinstimmt. Abschließend klicken Sie bitte auf „Fertig stellen“.

Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

#### 4. HBCI-Zugang bezeichnen

Zum Abschluss geben Sie Ihrem neuen HBCI-Zugang eine Bezeichnung, indem Sie das HBCI-Kürzel bzw. die HBCI-ID benennen.

HBCI Zugang

Sicherheitsmedium	Chipkarte
VR-NetKey oder Alias	6726:
Alias/VR-Kennung	VRK7
Bankleitzahl	35660599 [ GENODED1RLW ]
Bankname	Volksbank Rhein-Lippe - Wesel

HBCI Kürzel

< Zurück **Fertig stellen** Abbrechen

Als nächstes klicken Sie im neu angelegten HBCI Kürzel die Schaltfläche „Benutzerdaten aktualisieren“ und bestätigen Sie diese Datenübertragung mit Ihrer neuen HBCI-PIN um zum ersten Mal eine Verbindung mit Ihrer Bank herzustellen. Wenn dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, ist die HBCI-Chipkarte einsatzbereit.

HBCI Parameter | Userparameter | Bankparameter | Sicherheitsverfahren | Einreichungsfristen

HBCI Kürzel

Bankleitzahl

Benutzerkennung

VR-Kennung

PIN

Zugangs-Adresse

Elektronische Kontoauszüge  Elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren

UPD-Konten  nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten automatisch anzeigen

**Benutzerdaten aktualisieren** Statusprotokoll abholen Löschen Speichern Abbrechen